







Toepassingsmogelijkheden

LRH - GWW



Grondparameters bij 1, 2, 3:	1800kg/m ³ h.i.w. 32,5°
Grondparameters bij 4, 5:	1800kg/m ³ h.i.w. 35°
Ondergrondparameters:	1900kg/m ³ h.i.w. 35°
RA:	Randafstand
AV:	Aanvulhoogte
Geen beton of stabilisatiezand benodigd	

Wandtype	Belastingtype 1 Grondkering met talud			Belastingtype 2 Lichte verkeersbelasting (5kN/m ²)			Belastingtype 3 Omgekeerde toepassing Min. aanvulling (2kN/m ²)			
	Max. Talud(°)	RA	RA	RA	RA	AV	AV	AV		
LR050H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	14cm	14cm	14cm		
LR075H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	14cm	14cm	14cm		
LR100H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	14cm	14cm	14cm		
LR125H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	20cm	20cm	20cm		
LR150H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	25cm	25cm	25cm		
LR175H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	35cm	35cm	35cm		
LR200H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	40cm	40cm	40cm		
LR225H	32°	0cm	0cm	0cm	0cm	45cm	45cm	45cm		
LR250H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	50cm	50cm	50cm		
LR300H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	60cm	60cm	60cm		
LR350H	30°	0cm	0cm	0cm	0cm	75cm	75cm	75cm		
LR400H	28°	0cm	0cm	0cm	0cm	85cm	85cm	85cm		
Wandtype	Belastingtype 4-5 Zware verkeersbelasting evt als waterkering			Belastingtype 6 Terreinafscheiding/ Opslag diversen						
	RA	VK30 16,7kN/m ² <i>Licht transport</i>	12T Aslast 20kN/m ² <i>standaard toelaatbaar wegtransport</i>	VK60 33,3kN/m ² <i>Zwaar transport</i>	Talud(°)	Talud(°)	Talud(°)			
LR050H	0cm	0cm	0cm	0cm	30°	35°	40°	Minimaal vlakvol, inkuilhoek/hellingshoek en andere materialen op aanvraag		
LR075H	0cm	0cm	0cm	0cm	30°	35°	40°			
LR100H	0cm	0cm	0cm	0cm	30°	35°	40°			
LR125H	0cm	0cm	0cm	30cm	30°	35°	40°			
LR150H	0cm	0cm	0cm	45cm	30°	35°	40°			
LR175H	0cm	10cm	55cm	55cm	30°	35°	40°			
LR200H	0cm	0cm	50cm	50cm	30°	35°	40°			
LR225H	0cm	0cm	15cm	15cm	30°	35°	40°			
LR250H	0cm	0cm	40cm	40cm	30°	35°	40°			
LR300H	0cm	0cm	75cm	75cm	30°	35°	40°			
LR350H	0cm	0cm	95cm	95cm	30°	35°	40°			
LR400H	0cm	15cm	130cm	130cm	30°	35°	40°			

Wordt uw toepassing hier niet genoemd of komt er hekwerk op de keerwand?
Neem dan contact op met onze afdeling verkoop, uw toepassing is wel mogelijk!